



ЭЛИЗ

Изделия из кремнийорганических
резиновых смесей



Надёжность как результат, качество как традиция!

ШЛАНГИ ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ

Шланги для перистальтических насосов из силиконовой резины с платиновым катализатором условно* устойчивы к следующим группам химических веществ:

- Слабые кислотные растворы.
- Щелочные растворы.
- Спирты
- Растительные и минеральные масла.

* При заказе рекомендуем предварительно протестировать совместимость используемого для шланга материала и перекачиваемого раствора.



600009, Россия, г. Владимир, ул. Электrozаводская, 5
Телефон/факс 8 (4922) 53-38-36, 8 (800) 100-11-59
www.elizrti.ru

Технические характеристики

Артикул	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Толщина стенки	Макс. Давление в трубке, МПа		Подходящие типы головок
	мм			Постоянное	Пульсирующее	
Трубка силиконовая #14	1,6	4,8	1,6			YZ15
Трубка силиконовая #19	2,4	5,6	1,6	0,17	0,27	YZ15
Трубка силиконовая #16	3,1	6,3	1,6			YZ15
Трубка силиконовая #25	4,8	8	1,6	0,14	0,24	YZ15
Трубка силиконовая #17	6,4	9,6	1,6	0,1	0,14	YZ15
Трубка силиконовая #18	7,9	11,1	1,6	0,07	0,1	YZ15
Трубка силиконовая #15	4,8	9,8	1,6			YZ25
Трубка силиконовая #24	6,4	11,4	2,5	0,17	0,27	YZ25
Трубка силиконовая #35	7,9	12,9	2,5			KZ25
Трубка силиконовая #36	9,6	14,6	2,5	0,14	0,24	KZ25
Трубка силиконовая #26	6,4	13	3,3			YZ35
Трубка силиконовая #73	9,5	16,1	3,3	0,2	0,27	YZ35
Трубка силиконовая #82	12,7	19,3	3,3			YZ35
Трубка силиконовая #86	9,5	22,1	6,3			
Трубка силиконовая #88	12,7	22,1	4,8			KZ45
Трубка силиконовая #90	19	31,7	6,3	0,25	0,3	
Трубка силиконовая #92	25,4	34,92	4,8			KZ45